

Bien choisir son clou podotactile

contact@lecloupodotactile.com - 05.61.84.36.85

- L'esthétique
- Le contraste visuel (70% par rapport au sol)
- L'intensité du passage (léger, modéré, intensif)
- Le climat (lieux marin, salé...)
- La nature du sol (béton, pierre, bois, verre, enrobé.....)
- La quantité, le nombre de mètre linéaire ou m2

Se reporter à la grille de choix

En pratique

- Pour un passage intensif, préférez les clous sans revêtement sur la tête (Inox, 316 L, alu, laiton.....)
- Sur un sol solide, optez pour un clou à frapper plus rapide et plus facile à poser
- Pour équiper un bord de mer ou une piscine, optez pour le clou en Inox « Le 316L » qui a une qualité marine
- Sur du bois, optez pour le clou à visser.....sur de l'enrobé, optez pour le clou spécial enrobé.....
- Pour un support fragile ou difficile à percer (carrelage, granit, etc ...) optez pour le clou sans tige à coller.
- Pour pose sur un plancher chauffant, choisissez un clou en tige courte (à sceller ou à frapper).

Les points essentiels de la norme NF P 98-351:

Les clous podotactiles doivent obligatoirement être de diamètre 25, hauteur de tête 5, bombés, striés (anti-glissance), et permettre un contraste visuel par rapport au sol de 70%.

Leur pose est réglementaire. La position est en quinconce. L'utilisation de notre gabarit de pose est conseillé pour le bon respect de la norme.

La bande d'éveil à la vigilance (BEV) doit être de **40 cm** de large en haut de chaque escalier et volet d'escalier ainsi que devant les quais de transport en commun.

Cette largeur de bande réduite contient **149 clous au ml.**

La bande d'éveil à la vigilance doit être de **58,75 cm** de large devant chaque passage piéton.

Cette largeur de bande standard contient **216 clous au ml.**

La bande doit être posée à 50 cm (pas de freinage) du nez de la marche, du quai ou de la route sur toute la longueur de ceux-ci.

Pour les escaliers et en fonction de leurs dispositions, il est possible de réduire ce « pas de freinage » à la largeur du giron de la marche (minimum 28cm).

